

## Climatiseur NEMA / type 4X



### Description

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 57050182   |
| <b>Marque:</b>                        | Compact Outdoor                                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Acier Inox AISI 304 (V2A)                        |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                    |
| <b>Livré:</b>                         | Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                                 |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | cURus (SA32278), cULus (E498756)                 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 550 W @ 50 Hz<br>570 W @ 60 Hz   |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 445W @ 50 Hz<br>490 W @ 60 Hz  |
| <b>Capacité de chauffage:</b>                            | 400 W  |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston   |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R134a / 1430   |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 133 g / 4.7 oz   |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 29.3 / 6.1 bar<br>425 / 88 psig  |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -40°C - 55°C   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montage:</b>  | Montage latéral  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 830 x 304 x 270 mm   |
| <b>Poids:</b>  | 30 kg  |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 265 x 180 mm<br>265 x 160 mm   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 2.5 A @ 50 Hz<br>2.4 A @ 60 Hz   |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 10 A   |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 2.8 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 446 W @ 50 Hz<br>475 W @ 60 Hz   |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 576 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 4 A (T)  |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA   |
| <b>Connexion:</b>  | bornier de connexion   |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)



## Informations de commande

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)</b> | 57050184           |
| <b>Dimensions emballage</b>                  | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Poids brut</b>                            | 32 kg              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>              | 84158200           |