

## Climatiseur d'armoires électriques extérieur



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	572011201
<b>Marque:</b>	Compact Outdoor
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Livré:</b>	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	1000 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur alternatif
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	522 g / 18.4 oz
<b>Pression maximale:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 400 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,150 x 395 x 270 mm
<b>Poids:</b>	52 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	10.8 A @ 50 Hz 13.6 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	56 A
<b>Courant max.:</b>	17.2 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1193 W @ 50 Hz 1491 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1468 W @ 50 Hz 1810 W @ 60 Hz
<b>Fusible:</b>	25 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	20 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	10 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	1.5 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)



## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1,190 x 443 x 310 mm
<b>Poids brut</b>	55 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200