

## échangeur air/air



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	580141001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / NEMA 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	SA9672

## Données techniques

<b>Performance de refroidissement spécifique:</b>	14 W/K
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 119 / 300 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 96 / 300 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-5°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	749 x 254 x 151 mm
<b>Poids:</b>	11 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	1.3 A
<b>Courant max.:</b>	1.1 A
<b>Puissance max.:</b>	120 W
<b>Fusible:</b>	1.6 A (T)
<b>Connexion:</b>	connecteur 8 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - echangeur thermique air / air](#)

## Graphique de performance:

**T = Différence de température ambient et l'intérieur**  
**P = performance de echangeur**




[click image to enlarge](#)

### **Débit de volume d'air:**



[click image to enlarge](#)

## **Dimensions:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>avec boîtier acier inoxydable</b>	58014102
<b>Dimensions emballage</b>	852 x 279 x 202.5 mm
<b>Poids brut</b>	13.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604200036