

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	851510001								
Marque:	SLIMLINE PRO								
Couleur:	RAL 7035								
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué								
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12								
Approbations:	CE, cURus, cULus								
Accessoires:	<table><tr><td></td><td>Jeu d'étanchéité Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25</td></tr><tr><td></td><td>filtre aluminium 8515/20/25</td></tr><tr><td></td><td>Kit contre les vibrations 2</td></tr></table>		Jeu d'étanchéité Type 4		Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25		filtre aluminium 8515/20/25		Kit contre les vibrations 2
	Jeu d'étanchéité Type 4								
	Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25								
	filtre aluminium 8515/20/25								
	Kit contre les vibrations 2								

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.17
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	320 g / 11.3 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m ³ /h
Montage:	Montage latéral / semi-encastéré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Poids:	44 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	32 A
Courant max.:	9.5 A
Consommation de courant à L35L35:	690 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.1 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 1.5 A

Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	49 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200