

## Sonde d'humidité extérieure



### Description

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 301630       |
| <b>Marque:</b>                    | SOLIFLEX     |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | PC plastique |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 20        |
| <b>Approbations:</b>              | CE           |

## Données techniques

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -40°C - +85°C / 100%        |
| <b>Montage:</b>                                | Aimants                     |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 46.3 x 18 x 12.7 mm         |
| <b>Poids:</b>                                  | 30 gr.                      |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 24 V DC / 16 A              |
| <b>Durée de vie:</b>                           | 100,000 hrs.                |
| <b>Connexion:</b>                              | câble de raccordement 1.8 m |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)



## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

90321020

**Code EAN**

5350604010581