


Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	4272202
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Livré:	systèmes 400V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre
Remarques:	systèmes 400 V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4272

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	370 g / 13.1 oz
Pression maximale:	25 / 14 bar 363 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encastéré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	41 kg
Dimensions de découpe:	1,231 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8.2 A
Courant max.:	1.8 A
Consommation de courant à L35L35:	710 W @ 50 Hz 890 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1080 W
Fusible:	3 x 6 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	8.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	3.2 A
Connexion:	bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,347 x 496 x 204 mm
Poids brut	46.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371224