

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	581000001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 56
Approbations:	CE

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique: 100 W/K

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 525 / 1000 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 1000 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -25°C - 65°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 218 mm

Poids: 25.5 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

Courant de démarrage: 6 A

Courant max.: 2 A

Puissance max.: 287 / 460 W

Fusible: 4 A (T)

Connexion: Bornier 4 pôles pour raccordement électrique
Bornier 5 pôles pour signaux




Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)

Graphique de performance:

T = Différence de température
ambient et l'intérieur
P = performance de échangeur


[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

avec boîtier acier inoxydable	58100002
Dimensions emballage	965 x 543 x 263 mm
Poids brut	30 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200142