

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43091001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



[porte-filtres 4305/08/09/10](#)



[filtre synthétique 4305/08/09/10](#)




[filtre aluminium 4305/08/09/10](#)


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	880 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	660 W
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	36 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	6.4 A
Courant de démarrage:	30 A
Courant max.:	8.2 A
Consommation de courant à L35L35:	640 W
Puissance max.:	870 W
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	4309102
Avec évaporation du condensat	43091101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	37.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200