

Chiller



Description

Numéro de commande:	6502201001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A

Données techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	2000 / 2200 W
Précision du contrôle:	0.5 K
Réfrigérant:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	16 l
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min
Montage:	Autonome
Poids:	80 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	1160 / 1600 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	1350 / 1830 W
Max. actuel (50/60 Hz):	3.1 / 3.2 A
Disjoncteur:	Type C 3 x 6 A

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

