

## Chiller



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6503001001
<b>Marque:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, UL 508A

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):</b>	3000 / 3300 W
<b>Précision du contrôle:</b>	0.5 K
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
<b>Liquide de refroidissement:</b>	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
<b>Capacité du réservoir:</b>	16 l
<b>Dimensions du boîtier:</b>	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
<b>Température du liquide admissible:</b>	13°C - 25°C
<b>Température ambiante admissible:</b>	10°C - 50°C
<b>Pression de sortie nominale (50/60 Hz):</b>	2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min
<b>Montage:</b>	Autonome
<b>Poids:</b>	80 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Tolérance de tension:</b>	±10%
<b>Consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	1400 / 1900 W
<b>Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	1600 / 2100 W
<b>Max. actuel (50/60 Hz):</b>	8.6 / 10.4 A
<b>Disjoncteur:</b>	Type C 16 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

