

Chiller



Description

Numéro de commande:	6504003001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A

Données techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	4000 / 4600 W
Précision du contrôle:	2 K
Réfrigérant:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	16 l
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min.
Montage:	Autonome
Poids:	80 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/ 60 Hz
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	2000 / 2600 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	2500 / 3300 W
Max. actuel (50/60 Hz):	11.0 / 14.0 A
Disjoncteur:	Type C 16 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

