

Chiller



Description

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 6504003001 |
| Marque: | SOLITHERM CHILL |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 |
| Approbations: | CE, UL 508A |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz): | 4000 / 4600 W |
| Précision du contrôle: | 2 K |
| Réfrigérant: | R513A / R134A (GWP 631 / 1430) |
| Liquide de refroidissement: | Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40% |
| Capacité du réservoir: | 16 l |
| Dimensions du boîtier: | 595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus) |
| Température du liquide admissible: | 13°C - 25°C |
| Température ambiante admissible: | 10°C - 50°C |
| Pression de sortie nominale (50/60 Hz): | 2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min. |
| Montage: | Autonome |
| Poids: | 80 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/ 60 Hz |
| Tolérance de tension: | ±10% |
| Consommation d'énergie (50/60 Hz): | 2000 / 2600 W |
| Max. consommation d'énergie (50/60 Hz): | 2500 / 3300 W |
| Max. actuel (50/60 Hz): | 11.0 / 14.0 A |
| Disjoncteur: | Type C 16 A |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

