

## Chiller



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6504201001
<b>Marque:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, UL 508A

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):</b>	4000 / 4600 W
<b>Précision du contrôle:</b>	0.5 K
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
<b>Liquide de refroidissement:</b>	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
<b>Capacité du réservoir:</b>	16 l
<b>Dimensions du boîtier:</b>	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
<b>Température du liquide admissible:</b>	13°C - 25°C
<b>Température ambiante admissible:</b>	10°C - 50°C
<b>Pression de sortie nominale (50/60 Hz):</b>	2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min.
<b>Montage:</b>	Autonome
<b>Poids:</b>	80 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Tolérance de tension:</b>	±10%
<b>Consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	2000 / 2600 W
<b>Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	2500 / 3300 W
<b>Max. actuel (50/60 Hz):</b>	4.6 / 5.0 A
<b>Disjoncteur:</b>	Type C 3 x 6 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

