



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6505203001
<b>Marque:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, UL 508A

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):</b>	5500 / 6800 W
<b>Précision du contrôle:</b>	2 K
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / GWP 631
<b>Liquide de refroidissement:</b>	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
<b>Capacité du réservoir:</b>	59 l
<b>Dimensions du boîtier:</b>	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus)
<b>Température du liquide admissible:</b>	13°C - 25°C
<b>Température ambiante admissible:</b>	10°C - 50°C
<b>Pression de sortie nominale (50/60 Hz):</b>	3.0 / 5.0 bar @ 20 l/min
<b>Montage:</b>	Autonome
<b>Poids:</b>	135 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Tolérance de tension:</b>	±10%
<b>Consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	2800 / 3700 W
<b>Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	3700 / 4700 W
<b>Max. actuel (50/60 Hz):</b>	7.5 / 7.6 A
<b>Disjoncteur:</b>	Type C 3 x 10 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

