

Chiller



Description

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 6507203001 |
| Marque: | SOLITHERM CHILL |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54 |
| Approbations: | CE, UL 508A |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz): | 6700 / 7900 W |
| Précision du contrôle: | 2 K |
| Réfrigérant: | R513A / GWP 631 |
| Liquide de refroidissement: | Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40% |
| Capacité du réservoir: | 59 l |
| Dimensions du boîtier: | 595 x 595 / 615 x 590 / 650 (ventilateur inclus) |
| Température du liquide admissible: | 13°C - 25°C |
| Température ambiante admissible: | 10°C - 50°C |
| Pression de sortie nominale (50/60 Hz): | 2.5 / 5.0 bar @ 20 l/min. |
| Montage: | Autonome |
| Poids: | 135 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Tolérance de tension: | ±10% |
| Consommation d'énergie (50/60 Hz): | 3300 / 4400 W |
| Max. consommation d'énergie (50/60 Hz): | 4700 / 5900 W |
| Max. actuel (50/60 Hz): | 8.5 / 8.8 A |
| Disjoncteur: | Type C 3 x 10 A |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

