

Chiller



Description

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 6510203001 |
| Marque: | SOLITHERM CHILL |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 |
| Approbations: | CE, UL 508A |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz): | 10,000 / 12,000 W |
| Précision du contrôle: | 2 K |
| Réfrigérant: | R513A / GWP 631 |
| Liquide de refroidissement: | Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40% |
| Capacité du réservoir: | 59 l |
| Dimensions du boîtier: | 595 x 595 / 615 x 1,436 / 1,505 (ventilateur inclus) |
| Température du liquide admissible: | 13°C - 25°C |
| Température ambiante admissible: | 10°C - 50°C |
| Pression de sortie nominale (50/60 Hz): | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min. |
| Montage: | Autonome |
| Poids: | 150 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Tolérance de tension: | ±10% |
| Consommation d'énergie (50/60 Hz): | 4100 / 5200 W |
| Max. consommation d'énergie (50/60 Hz): | 5300 / 6900 W |
| Max. actuel (50/60 Hz): | 9.6 / 10.3 A |
| Disjoncteur: | Type C 3 x 16 A |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

