



Description

Numéro de commande:	6512203001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A

Données techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	12,000 / 13,300 W
Précision du contrôle:	2 K
Réfrigérant:	R513A / GWP 631
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	59 l
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 1,436 / 1,505 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
Montage:	Autonome
Poids:	160 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	5300 / 7000 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	7200 / 9500 W
Max. actuel (50/60 Hz):	13.0 / 14.0 A
Disjoncteur:	Type C 3 x 20 A

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

