

Ventilateur à filtre extérieur SF 4732 - 230V



Description

Numéro de commande:	4732052503
Marque:	SOLVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériaux boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756




Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	696 / 717 m ³ /hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	450 / 450 m ³ /hr
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 70°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm
Poids:	4.8 kg
Dimensions de découpe:	292 x 292 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.35 / 0.50 A
Consommation de courant:	80 / 110 W
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	61 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Terminal de printemps

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Capacité de refroidissement:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m ³ /h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m ³ /h)
4732052501	54	12 / 3R	RAL 7035	B	696 / 717 m ³ /hr	450 / 450 m ³ /hr
4732052503	54	12 / 3R	RAL 9005	B	696 / 717 m ³ /hr	450 / 450 m ³ /hr
473205R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	549 / 542 m ³ /hr	N/A
473205R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	549 / 542 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz