

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0905718422
Produttore:	SoliTherm
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	160 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	98 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 150 m ³ /h Schrankkreislauf: 150 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Halbeinbau
Dimensione A x B x C (D+E):	480 x 253 x 163 mm
Peso:	14.6 kg
Dimensioni dell'apertura:	358 x 215 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	0.9 A
Corrente di avviamento:	1.1 A
Corrente massima:	2 A
Potenza nominale A35A35:	190 W
Massima energia:	300 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Anschlusskabel

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

