

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4830A3000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO



Media filtrante


Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	485 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Pressione statica:	190 Pa
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Peso:	3.62 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente nominale:	0.73 A
Potenza:	83 W
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro (ISO 16890):	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	69.2 dB(A)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4830A3003
Con protezione TYPE 3R art. Nr.	4830A3033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100619