


## Condizionatore senza filtro



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	42740001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Copertura NEMA 4X - KG 4274</a>

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	1200 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	564 g / 19.9 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	27 / 14 bar 392 / 203 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 200 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
<b>Peso:</b>	50 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	1,531 x 376 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	4.3 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	22 A
<b>Corrente massima:</b>	6.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	990 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1430 W
<b>Fusibile:</b>	10 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	22 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	8.1 A
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.  
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)



## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1,627 x 496 x 204 mm
<b>Peso lordo</b>	56 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604371286