

## Scambiatore di calore aria-acqua



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2114010
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

## Dati tecnici



**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):** 1200 W**Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):** 1400 W

<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	180 / 575 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 200 / 625 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 72°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	891 x 212 x 80 mm
<b>Peso:</b>	7 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	1 A
<b>Corrente massima:</b>	0.4 A
<b>Massima energia:</b>	80 W
<b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>	10 bar
<b>Connessioni acqua:</b>	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
<b>Fusibile:</b>	4 A (T)
<b>Connessione:</b>	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**[click image to enlarge](#)**Flusso d'aria:**[click image to enlarge](#)**Dimensioni:**[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	21140102
<b>Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)</b>	2114000
<b>Dimensioni scatola</b>	1033.6 x 244 x 127 mm
<b>Peso lordo</b>	9 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604210370