

## Scambiatore di calore aria / acqua



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2192100
<b>Produttore:</b>	19" RACK
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Nota:</b>	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
<b>Certificazione:</b>	CE

## Dati tecnici

**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):**1 kW

**Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):**1.2 kW

**Refrigerante:** Acqua, oli leggeri o simili

**Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):** 180 / 625 m<sup>3</sup>/h

**Intervallo operativo di temperatura:** 1°C - 72°C

**Montaggio:** 19" rack

**Dimensione A x B x C (D+E):** 89 (2U) x 443 x 408 mm

**Peso:** 13 kg

**Tensione / frequenza:** 120 V ~ 50/60 Hz

**Corrente di avviamento:** 2 A

**Corrente massima:** 0.8 A

**Massima energia:** 90 W

**Circuito dell'acqua in pressione:** 10 bar

**Connessioni acqua:** Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm, tubo 510 mm con innesto rapido

**Fusibile:** 4 A (T)

**Corrente nominale di cortocircuito:** 5 kA


**Connessione:** Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

**Grafico delle prestazioni:**



click image to enlarge

**Flusso d'aria:**



click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

84158200

**GTIN (EAN)**

5350604210356