

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3050305
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Termoregolatore bimetallico  Thermostat 301510  Kit anti condensa per 3030 / 3050


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	50 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 64 / 170 m ³ /h Circuito aria interno: 23 / 72 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	302 x 158 x 141 mm
Peso:	3.9 kg
Dimensioni dell'apertura:	270 x 130 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	2.4 A
Corrente di avviamento:	3.7 A
Corrente massima:	2.8 A
Potenza nominale A35A35:	58 W
Massima energia:	66 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

click image to enlarge

Flusso d'aria:

click image to enlarge

Dimensioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	30503054
Dimensioni scatola	244 x 142 x 159 mm
Peso lordo	4.6 kg
Tariffa doganale Taric	84158300