

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 3200308 |
| Produttore: | SoliTherm Peltier |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Accessori: |  Kit anti condensa per 3152 / 3200 |

Dati tecnici


| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 200 W |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 120 / 260 m ³ /h Circuito aria interno: 120 / 260 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Semi-incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 400 x 180 x 170 (79+91) mm |
| Peso: | 10 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 370 x 155 mm |
| Tensione / frequenza: | 48 V CC |
| Corrente A35A35: | 4.7 A |
| Corrente di avviamento: | 9.5 A |
| Corrente massima: | 7.5 A |
| Potenza nominale A35A35: | 270 W |
| Massima energia: | 360 W |
| Fusibile: | 10 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|------------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 32003084 |
| Dimensioni scatola | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| Peso lordo | 12 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |