

## Igrostato di commutazione elettronico



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	301610
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 20
<b>Nota:</b>	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol $\pm 10\%$
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** -25 - 70°C / 95% int. sensor  
-25 - 80°C / 95% ext. sensor

**Gamma di impostazione:** 30 - 90 %

**Montaggio:** Guida DIN 35 mm

**Dimensione A x B x C (D+E):** 60 x 39 x 53,3 mm

**Peso:** 60 g

**Tensione / frequenza:** 24 V DC / 16 A

**Vita lavorativa:** 100,000 Std.

**Connessione:** Morsetto a 4 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max.  
Cavo rigido da 2,5 mm<sup>2</sup>, cavo intrecciato da 1,5 mm<sup>2</sup>

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)



## Informazioni sull'ordine

<b>Tariffa doganale Taric</b>	90321089
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604010567