

Igrostato di commutazione elettronico



Descrizione

Numero di ordine:	301610
Produttore:	SOLIFLEX
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Nota:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±10%
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -25 - 70°C / 95% int. sensor
-25 - 80°C / 95% ext. sensor

Gamma di impostazione: 30 - 90 %

Montaggio: Guida DIN 35 mm

Dimensione A x B x C (D+E): 60 x 39 x 53,3 mm

Peso: 60 g

Tensione / frequenza: 24 V DC / 16 A

Vita lavorativa: 100,000 Std.

Connessione: Morsetto a 4 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max.
Cavo rigido da 2,5 mm², cavo intrecciato da 1,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	90321020
GTIN (EAN)	5350604010567