


Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	6405323
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Kit anti condensa 6405


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	400 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 240 / 325 m ³ /h Circuito aria interno: 240 / 325 m ³ /h
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66) mm
Peso:	34 kg
Ritaglia le dimensioni:	382 x 550 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A
Corrente di avviamento:	3.4 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	490 W
Massima energia:	537 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	64053234
Dimensioni scatola	686.6 x 454 x 232 mm
Peso lordo	38 kg
Tariffa doganale Taric	84158300