

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	6405313
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Kit anti condensa 6405


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	400 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 240 / 325 m ³ /h Circuito aria interno: 240 / 325 m ³ /h
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66)
Peso:	34 kg
Ritaglia le dimensioni:	382 x 550 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.1 A
Corrente di avviamento:	6.5 A
Corrente massima:	4.5 A
Potenza nominale A35A35:	490 W
Massima energia:	537 W
Fusibile:	7 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053134
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	38 kg
Zolltarifnummer	84158300