

Clima Conect. de Techo 1.5kW IP54



Descrizione

Numero di ordine:	952000001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2100 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	320 g / 11.28 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 602 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Peso:	40 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.0 A
Corrente di avviamento:	22 A
Corrente massima:	5.4 A
Potenza nominale A35A35:	906 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	95200002
Tariffa doganale Taric	84158200