

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	952020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2100 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	424 g. / 15 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 1200 m^3/h Schrankkreislauf: 630 m^3/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Peso:	40.1 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente A35A35:	1.7 / 1.8 A
Corrente di avviamento:	13 A
Corrente massima:	2.4 A
Potenza nominale A35A35:	0.88 / 1.1 kW
Massima energia:	1.6 kW
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

Dimensioni:


Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 952020S62

Tariffa doganale Taric 84158200