

## Clima Conect. de Techo 1.5kW IP54



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	954020001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE


## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	4000 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	3300 W
<b>Compressore:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	545 g / 19.2 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	5°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1400 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 1233 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	456 x 795 x 575 mm
<b>Peso:</b>	57.2 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	3.2 / 3.3 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	28 A
<b>Corrente massima:</b>	4.1 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.48 / 1.90 kW
<b>Massima energia:</b>	2.6 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	95402002
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200