

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2300310
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	350 W
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	70 / 306 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Peso:	3.2 kg
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente di avviamento:	5 A
Corrente massima:	0.78 A
Massima energia:	19 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento




Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria del quadro elettrico ed il refrigerante
 P = Capacità di raffreddamento


[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2300312
Dimensioni scatola	408.6 x 169 x 120.5 mm
Peso lordo	5.3 kg
Tariffa doganale Taric	84158300