

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43201081
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.65 kW
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	620 g / 21.9 oz
Alta / bassa pressione:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 650 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 470 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Peso:	50 kg
Dimensioni dell'apertura:	395 x 987 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	11.2 A
Corrente di avviamento:	40.1 A
Corrente massima:	18.8 A
Potenza nominale A35A35:	1,28 kW
Massima energia:	1,42 kW
Fusibile:	20 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4320102
Tariffa doganale Taric	84158200