

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 43202081 |
| Produttore: | COMPACT INDOOR |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 / TYPE 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 440 g / 15.5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 24 / 6 bar 348 / 88 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 650 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 470 / 850 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 55°C |
| Montaggio: | semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm |
| Peso: | 44.2 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 395 x 987 mm |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tensione / frequenza: | 400/460 V ~ 60 Hz 3~ |
| Corrente A35A35: | 3.1 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 5.7 A / 6.4 A |
| Corrente massima: | 3.6 A / 3.2 A |
| Potenza nominale A35A35: | 1,26 kW @ 50 Hz 1,35 kW @ 60 Hz |
| Massima energia: | 1,42 kW |
| Fusibile: | 3 x 6 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|----------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 4320202 |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |