

Condizionatore Tipo 4X



Descrizione

Numero di ordine:	57041182
Produttore:	Compact Outdoor
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	300 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	250 W
Riscaldatore per armadio:	150 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	104 g / 3.67 oz.
Alta / bassa pressione:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 85 / 300 m ³ /h Circuito aria interno: 85 / 136 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Peso:	15.4 kg
Dimensioni dell'apertura:	204 x 250 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.7 A
Corrente di avviamento:	7.4 A
Corrente massima:	2.9 A
Potenza nominale A35A35:	310 W
Massima energia:	338 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.3 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.	57041184
Dimensioni scatola	530 x 298 x 230 mm
Peso lordo	17.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200