

## Condizionatore Tipo 4X



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	57082182
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	400 W
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	234 g / 8.3 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	31.5 / 6.1 bar 457 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	830 x 304 x 270 mm
<b>Peso:</b>	35 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	265 x 180 265 x 160 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 2~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 2~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.4 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	6 A
<b>Corrente massima:</b>	1.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	495 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	670 W
<b>Fusibile:</b>	2 x 3 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)



## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b>	57082184
<b>Dimensioni scatola</b>	870 x 348 x 310 mm
<b>Peso lordo</b>	37 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200