

## Condizionatore Tipo 4X



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	57310182
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)



## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	1500 W
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 765 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 950 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 457 x 355 mm
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connesione:</b>	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni dima foratura:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b>	57310184
<b>Dimensioni scatola</b>	1,590 x 503 x 395 mm
<b>Peso lordo</b>	79.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200