

## Condizionatore Outdoor



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	574121201
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	4.1 kW @ 50 Hz 4.1 kW @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	3.25 kW @ 50 Hz 3.40 kW @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	2000 W
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante:</b>	R513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	1270 g / 44.8 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	2.9 / 0.5 MPa 425 / 74 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 990 / 1500 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 950 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 457 x 355 mm
<b>Peso:</b>	83 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	3.8 A @ 50 Hz 4.0 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	18 A
<b>Corrente massima:</b>	4.7 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1650 W @ 50 Hz 1940 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1800 W @ 50 Hz 2190 W @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	2.8 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	2.6 A

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**



click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1,590 x 503 x 395 mm
<b>Peso lordo</b>	87 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200