

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2300110
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	350 W
liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	85 / 240 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Peso:	4.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	0.74 A
Corrente massima:	0.49 A
Massima energia:	38 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)


Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria del quadro elettrico ed il refrigerante
P = Capacità di raffreddamento




[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima
foratura:**



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2300112
Dimensioni scatola	408.6 x 169 x 120.5 mm
Peso lordo	5.3 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210028