

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	850800001								
Produttore:	SLIMLINE PRO								
Colore:	RAL 7035								
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere								
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12								
Certificazione:	CE, CURus, cULus								
Accessori:	<table><tr><td></td><td>Kit guarnizioni Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Kit di protezione dalle vibrazioni 1</td></tr></table>		Kit guarnizioni Type 4		Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412		Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412		Kit di protezione dalle vibrazioni 1
	Kit guarnizioni Type 4								
	Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412								
	Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412								
	Kit di protezione dalle vibrazioni 1								

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.80
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	175 g / 6.2 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 370 / 650 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 550 m ³ /h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	25.2 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	6 A
Corrente massima:	3 A
Potenza nominale A35A35:	460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Massima energia:	690 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	29.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200