

Chiller



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6502201001 |
| Produttore: | SOLITHERM CHILL |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Certificazione: | CE, UL 508A |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Capacità di raffreddamento W18L35 (50/60 Hz): | 2000 / 2200 W |
| Precisione / isteresi: | 0.5 K |
| Refrigerante: | R513A / R134A (GWP 631 / 1430) |
| Refrigerante: | Miscela acqua-glicole etilenico min. 20%, massimo 40% |
| Capacità del serbatoio: | 16 l |
| Dimensioni: | 595 x 595 / 615 x 590 / 650 (incl. ventola) |
| Temperatura del liquido consentita: | 13°C - 25°C |
| Temperatura ambiente consentita: | 10°C - 50°C |
| Pressione nominale in uscita (50/60 Hz): | 2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min |
| Montaggio: | In piedi libero |
| Peso: | 80 kg |
| Tensione / frequenza: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Tolleranza di tensione: | ±10% |
| Consumo energetico (50/60 Hz): | 1160 / 1600 W |
| Massimo consumo energetico (50/60 Hz): | 1350 / 1830 W |
| Corrente massima (50/60 Hz): | 3.1 / 3.2 A |
| Interruttore automatico: | Tipo C 3 x 6 A |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore](#)

