

Chiller



Descrizione

Numero di ordine:	6504203001
Produttore:	SOLITHERM CHILL
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, UL 508A

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento W18L35 (50/60 Hz):	4000 / 4600 W
Precisione / isteresi:	2 K
Refrigerante:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Refrigerante:	Miscela acqua-glicole etilenico min. 20%, massimo 40%
Capacità del serbatoio:	16 l
Dimensioni:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (incl. ventola)
Temperatura del liquido consentita:	13°C - 25°C
Temperatura ambiente consentita:	10°C - 50°C
Pressione nominale in uscita (50/60 Hz):	2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min.
Montaggio:	In piedi libero
Peso:	80 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolleranza di tensione:	±10%
Consumo energetico (50/60 Hz):	2000 / 2600 W
Massimo consumo energetico (50/60 Hz):	2500 / 3300 W
Corrente massima (50/60 Hz):	4.6 / 5.0 A
Interruttore automatico:	Tipo C 3 x 6 A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore](#)

