

## Chiller



## Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 6508201001                              |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLITHERM CHILL                         |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54                                   |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, UL 508A                             |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacità di raffreddamento W18L35 (50/60 Hz):</b> | 8200 / 9700 W  |
| <b>Precisione / isteresi:</b>                        | 0.5 K  |
| <b>Refrigerante:</b>                                 | R513A / GWP 631  |
| <b>Refrigerante:</b>                                 | Miscela acqua-glicole etilenico<br>min. 20%, massimo 40% |
| <b>Capacità del serbatoio:</b>                       | 59 l   |
| <b>Dimensioni:</b>                                   | 595 x 595 / 615 x 1,130 / 1,100<br>(incl. ventola)       |
| <b>Temperatura del liquido consentita:</b>           | 13°C - 25°C  |
| <b>Temperatura ambiente consentita:</b>              | 10°C - 50°C  |
| <b>Pressione nominale in uscita (50/60 Hz):</b>      | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.                                |
| <b>Montaggio:</b>                                    | In piedi libero  |
| <b>Consumo energetico (50/60 Hz):</b>                | 3400 / 4300 W  |
| <b>Massimo consumo energetico (50/60 Hz):</b>        | 5200 / 6300 W  |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore](#)

