

## Chiller



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	6510203001
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE, UL 508A

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento W18L35 (50/60 Hz):</b>	10,000 / 12,000 W
<b>Precisione / isteresi:</b>	2 K
<b>Refrigerante:</b>	R513A / GWP 631
<b>Refrigerante:</b>	Miscela acqua-glicole etilenico min. 20%, massimo 40%
<b>Capacità del serbatoio:</b>	59 l
<b>Dimensioni:</b>	595 x 595 / 615 x 1,436 / 1,505 (incl. ventola)
<b>Temperatura del liquido consentita:</b>	13°C - 25°C
<b>Temperatura ambiente consentita:</b>	10°C - 50°C
<b>Pressione nominale in uscita (50/60 Hz):</b>	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
<b>Montaggio:</b>	In piedi libero
<b>Peso:</b>	150 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Tolleranza di tensione:</b>	±10%
<b>Consumo energetico (50/60 Hz):</b>	4100 / 5200 W
<b>Massimo consumo energetico (50/60 Hz):</b>	5300 / 6900 W
<b>Corrente massima (50/60 Hz):</b>	9.6 / 10.3 A
<b>Interruttore automatico:</b>	Tipo C 3 x 16 A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore](#)

