



Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	841200001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Nota:	Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	<div data-bbox="778 1361 1487 1886"> Kit guarnizioni Type 4  Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412  Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412  Kit di protezione dalle vibrazioni 1</div>

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	267 g / 9.4 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	38.5 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	5.2 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Massima energia:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.7 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:



click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 495 x 283 mm
Peso lordo	44 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200