

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	850620S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



[Condotta uscita aria fredda 8503/06](#)



[Filtro in alluminio lavabile 8503/06](#)

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.55
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	146 g / 5.15 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 225 / 408 m ³ /h Circuito aria interno: 122 / 180 m ³ /h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	400V/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.1 A @ 50Hz 0.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.0 A
Corrente massima:	1.3 A
Potenza nominale A35A35:	410 W @ 50 Hz 415 W @ 60 Hz
Massima energia:	585 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.15 A


Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	692 x 350 x 242 mm
Bruttogewicht	17 Kg
Zolltarifnummer	84158200