

## Schaltschrankkühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	85209576
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55 / Type 12
<b>SK notes:</b>	Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	2.0
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	377 g / 13.3 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1550 x 455x 292 mm
<b>Peso:</b>	47.8 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	2 A @ 50 Hz 2 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	8 A
<b>Corrente massima:</b>	2.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1030 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1720 W
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	1.3 A

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

1.3 A

---

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dell'apertura:**



[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Peso lordo</b>	54 Kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200